

Kellnerschloss Kelloxx



- magnetischer Kontakt
- unbegrenzte Anzahl von Schlüsselnummern
- wasserdichte, bruchsichere Schlüssel
- RS232- oder Tastatur-Anschluss

Kellnerschloss Kelloxx

- magnetische Schlüssel
- absolut wasserdicht und bruchsicher
- kleiner als herkömmliche Schlüssel
- kinderleicht bedienbar und einfach zu programmieren
- an RS232- und Tastatur-Schnittstelle anschließbar
- höchste Sicherheit durch unendlich viele (eindeutige) Schlüsselnummern
- Schlüsselnummer besteht aus 16 (werksseitigen) Zahlen
- read only-System
- Schlüsselkennung nicht manipulierbar
- 8-bit Prozessor-System
- Datenübertragung über magnetischen Kontakt
- auszulesender Teil der Schlüsselnummer programmierbar
 - Anfangspunkt und Länge der Daten festlegbar
 - Prefix und Suffix bis zu 7 Zeichen beliebig programmierbar
 - bei Andocken des Schlüssels wird der programmierte Code automatisch ausgelesen
 - Zeichenfolge bei Abziehen des Schlüssels bis zu 7 Zeichen frei programmierbar
- Programmierung über RS232-Schnittstelle, Betrieb (Auslesen) über RS232- oder Tastatur-Schnittstelle
- RS232-Anschluss
 - Baud-Rate: 9600 Baud
 - 8 Bit, 1 Stop-Bit, no parity
 - kompatibel mit bisherigem Kellnerschloss



- Tastatur-Anschluss
 - zwischen Tastatur und Rechner
 - auch ohne externe Tastatur betreibbar
 - keine Programmierung erforderlich
 - sendet automatisch Start- und Ende-Kennung
- Ready/Error-LED
- Standbügel zum Anschrauben für Festmontage
- Stromversorgung über Tastatur-Schnittstelle (bei Betrieb zwischen Tastatur und Rechner) oder über externes Steckernetzteil 9V DC (bei Betrieb an RS232-Schnittstelle, im Lieferumfang)
- Stromverbrauch: 300mA
- B/H/T: 120 / 28 / 82mm
- Gewicht: 150g (ohne Fuß)
- Betriebstemperatur: 0° - +50° C
- Aufbewahrungstemperatur: -20° - +60° C
- Luftfeuchtigkeit: 20 - 85% relativ

Fast alle unserer Kassen-Komponenten sind vernetzbar und unter allen Betriebssystem-Umgebungen lauffähig. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Quad GmbH

Windmüllerstr. 30
D-59557 Lippstadt
Germany

Tel.: +49 (0) 29 41 / 28 01-0
Fax: +49 (0) 29 41 / 28 01-999
email: info@quad.de
<http://www.quad.de>

