

Kassendrucker ND210

Der Kassendrucker ND210 ist als modularer Bondrucker für den Einsatz an modularen BEETLE-Kassenmodellen und PC's konzipiert. Der ND210 ist ein Nadeldrucker mit einem sehr gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Der Drucker ist ideal geeignet für eine Vielzahl von Handelsbereichen wie beispielsweise Gastronomie, Tankstellen, Kaufhäuser und Lebensmittelmärkte. Dabei zeichnet er sich durch einen schnellen Bondruck aus. Auch die Handhabung des Druckers ist sehr bedienerfreundlich. Der Papierrollen- und Farbbandwechsel gestaltet sich sehr einfach. Die Bedienelemente sind durch ihre ergonomische Anordnung leicht zugänglich.

Als Einstationendrucker für Bon ist dieser Drucker vorzugsweise in Anwendungen einzusetzen, die Journaldaten schneller und kostengünstiger auf elektronischen Speichermedien „archivieren“ statt auf konventionellen Journal-Papierrollen.

Der Drucker wird über eine Standard-schnittstelle betrieben, die Stromversorgung erfolgt über die modularen BEETLE-Modelle. Dieses Anschlußkonzept bindet den Drucker in das Notstromkonzept (USV) ein, genauso wie beispielsweise die Scanner EL25 und EL26. Der Drucker verfügt optional über Anschlußmöglichkeiten für Anzeigen und Geldladen. Unter dieser Voraussetzung sind POS-Konfigurationen mit PC-Systemen möglich, die über keinen Geldladenschluß verfügen.



Optional ist der Drucker mit einem Messer ausgestattet, der das An- oder Abschneiden des Bons ermöglicht. Die verwendbaren Papierrollen entsprechen der Standardgröße von 83 mm Durchmesser und haben somit 5% mehr Papier als eine Rolle mit 80 mm Durchmesser. Der Drucker verfügt über eine serielle Standardschnittstelle und eine RJ-12 Geldladenschnittstelle. Durch die kleine Stellfläche und die Plug and

Play-Funktion läßt sich der ND210 leicht in eine bestehende Konfiguration integrieren.

Anwendungsnutzen

- Hohe Druckgeschwindigkeit bis zu 6 lps
- Grafikfähigkeit
- Kleine Stellfläche
- Optionaler Bonschnitt

Kassendrucker ND210

TECHNISCHE DATEN

Druckprinzip

9 Nadeln,
serieller Matrixdruck 9 x 9 / 7 x 9

Zeilendichte

8 lpi

Zeichendichte

13,23 cpi / 17,64 cpi

Druckstellen

max. 36 Stellen Standard
max. 44 Stellen komprimiert

Druckgeschwindigkeit

6 Zeilen/sek

Papierrollen-Durchmesser

max. 83 mm

Papierbreite

57,5 / 69,5 / 76 mm +/- 0,5 mm

Druckbreite

63,84 mm (400 halfdots)

Logodruck

per Grafikdruck (max. 144 dpi)

Farbband

violett

Sensoren

Papierende, Deckel auf,
optional: «Papier nahe Ende»

Stromversorgung

Aus modularem BEETLE oder
externem Netzteil 24V

Leistungsaufnahme

ca. 70 Watt

System-Schnittstelle

RS232c (D-Sub25f)

Peripherieschnittstellen

2 Kassenladen (RJ12) optional
1 Kundenanzeige BA63 optional

Abmessungen

Höhe	152 mm
Breite	160 mm
Tiefe	248 mm

Gewicht

ca. 3,5 kg

Option

Abschneider: > 1 Million Schnitte

Herausgegeben von

Wincor Nixdorf International GmbH

Retail Division

Heinz Nixdorf Ring 1

33106 Paderborn

Tel. (+49)5251-693 3901

FAX(+49)5251-693 3903

<http://www.wincor-nixdorf.com>

©Wincor Nixdorf International GmbH

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Printed in Germany, November 2002